

Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion

UA-KIN40E-H

Saubere und gesunde Luft dank einzigartiger Plasmacluster-Ionentechnologie



Endlich unbeschwert aufatmen – dank dieses effizienten Plasmacluster-Ionengenerators Ion 25000 mit Befeuchtungsfunktion. Dieser geht mit positiv und negativ geladenen Ionen sicher und auf natürlichem Weg gegen unliebsame und ungesunde Luftverschmutzungen vor und auch die statische Elektrizität wird reduziert.

Dank der kraftvollen Luftansaugung, der einzigartigen Zirkulation und der hocheffizienten Filter sammelt das Gerät schnell und wirksam Staubpartikel, krankmachende Bakterien, Viren und Keime, aber auch störende Gerüche aus der Raumluft – und sorgt so kontinuierlich für frische Luft. Der Clou: Bei besonders abgestandener Raumluft sorgt die „Ionendusche“ in 60 Minuten für eine intensive Luftreinigung – und eine merkliche Verbesserung schon nach kurzer Zeit.

Und auch bei trockener Luft in Büro- oder Wohnräumen können unsere Geräte eingesetzt werden: als Befeuchtungssysteme. Diese helfen dabei, die vorhandene Luftfeuchtigkeit im Raum zu erhalten und für ein Wohlfühlklima zu sorgen.

Highlights

- Abtöten von Bakterien, Viren, Allergenen, Schimmelpilzen
- Entfernt Gerüche und elektrostatische Aufladungen
- Verbessert die Hautfeuchtigkeit durch integrierte Luftbefeuchtungsfunktion
- Effiziente Luftreinigung dank 3 Filterstufen (Vorfilter, Geruchsfilter, HEPA-H13-Filter) und perfekte Luftzirkulation durch 20° Rückluftauslass
- Intelligenter Modus/Auto-Modus – bis zu 5 Sensoren bestimmen, welche Reinigungsleistung erforderlich ist
- Ionendusche-Modus/PCI-Spot-Modus
- 5 Modi und 2 Spezial-Modi
- Befeuchtungseistung 190–440 ml/h
- Nutzfläche ca. 28 m²

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Modell	UA-KIN40E-H	
Ionisation	Plasmacluster-Ionentechnologie (positive und negative Ionen)	
	PCI-/Ionenfunktion	PCI / 25000
	Anzahl Modi	5 (max./mittel/niedrig/Pollen/Schlaf) + 2 Spezial-Modi (Ionenusche für extra hohe Ionen-Dichte, PCI-Punkt-Modus)
	Filterstufen	3 (Vorfilter, Geruchsfilter, HEPA-H13-Filter*)
	Befeuchtungsleistung	190–440 ml/h
	Tankkapazität	2,7 l
	Nutzfläche	ca. 28 m ²
Allgemeines	Luftstrom	60–240 m ³ /h
	Geräuschpegel	17–46 dB
	Stromverbrauch	5,5–29 W (Stand-by: 1,2 W)
	Rücklufteinlass/-auslass	um 20° gebogen (rückseitig)
	Farbe Kunststoffgehäuse	Schwarz
	Sensoren	PM2,5*1 / Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus, Geruchssensor, Befeuchtungssensor, Temperatursensor, Lichtsensor
	sonstiges	Timer-Funktion, Kindersicherung, Luftreinheitsanzeige
Leistungsbedarf	AC 220–240 V ~ 50/60 Hz	
Abmessungen (B x T x H)	384 x 230 x 619 mm	
Gewicht (ca.)	8,2 kg	
Zubehör	HEPA-Filter UZ-HD4HF, Deo-Filter UZ-HD4DF, Befeuchtungsfiter UZ-KIL8MF	



Integriertes Filtersystem



Einfache Bedienung



Stand: 10/21 | Art. UA-KIN40E-H

Hinweise: *gemäß EN 1822-1:1998. **Feinstaub 2,5 Mikrometer (1./1.000 mm). | Alle Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
© Sharp Corporation. Alle Warenzeichen sind anerkannt. E&OE.

SHARP BUSINESS SYSTEMS
DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln
Tel.: +49 2236 323 100
www.sharp.de

SHARP
Be Original.