UA-KIL80E-W

Einzigartige Plasmacluster-Ionentechnologie sorgt für saubere und gesunde Luft



Der Sharp Luftreiniger UA-KIL80E-W ist ein effizienter Plasmaclusterlonengenerator Ion 25000 mit Befeuchtungsfunktion. Mit positiv und negativ geladenen Ionen gehen die Luftreiniger von Sharp sicher und auf natürlichem Weg gegen ungesunde und unliebsame Luftverschmutzungen vor. Dank der kraftvollen Luftansaugung, der einzigartigen Zirkulation und der hocheffizienten HEPA H13-Filter sammelt der UA-KIL80E-W wirksam Staubpartikel, krankmachende Bakterien, Viren oder Keime.

Dieses Modell bietet einen automatischen Reinigungs- und Befeuchtungsmodus, der für eine optimale Luftqualität sorgt, sodass Sie nicht aktiv in die Steuerung eingreifen brauchen. Dank Temperatur-Sensoren wird die Luftfeuchtigkeit laufend angepasst, das sorgt für ideale Raumbedingungen. Außerdem registrieren weitere Sensoren die Feinstaub-Konzentration im Raum oder reagieren auf mögliche störende Gerüche – und passen die Arbeitsgeschwindigkeit des Ventilators an. So können Sie endlich mal wieder unbeschwert aufatmen.

Und bei besonders abgestandener Raumluft sorgt die "Ionendusche" in 60 Minuten für eine intensive Luftreinigung – und eine merkliche Verbesserung schon nach kurzer Zeit.

Highlights

- Abtöten von Bakterien, Viren, Allergenen, Schimmelpilzen
- Entfernt Gerüche und elektrostatische Aufladungen
- Verbessert die Hautfeuchtigkeit durch integrierte Luftbefeuchtungsfunktion
- Effiziente Luftreinigung dank 3 Filterstufen und perfekte Luftzirkulation durch 20° Rückluftauslass
- Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus (5 Sensoren)
- Ionendusche-Modus/PCI-Spot-Modus
- 6 Modi und 3 Spezial-Modi
- Befeuchtungsleistung 700 ml/h
- Nutzfläche ca. 62 m²



Technische Daten

Modell Ionisation		UA-KIL80E-W Plasmacluster-Ionentechnologie (positive und negative Ionen)
Anzahl Modi	6 (intelligent/regnerisch/Pollen/max./med./niedrig) + 3 Spezial-Modi (auto, Clean ION Shower, Spot Mode)	
Filterstufen	3 (Vorfilter, Geruchsfilter, HEPA-Filter)	
Befeuchtungsleistung	700 ml/h	
Tankkapazität	3,61	
Nutzfläche	ca. 62 m²	
Luftstrom	90–498 m³/h	
Geräuschpegel	20–51 dB	
Stromverbrauch	5,5 – 61 W (Stand-by: 1,2 W)	
Rücklufteinlass/-auslass	um 20° gebogen (rückseitig)	
Farbe Kunststoffgehäuse	weiß	
Sensoren	PM2.5, Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus, Geruchssensor Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor, Lichtsensor	
sonstiges	Staubpegelanzeige, Timer-Funktion, Kindersicherung	
Leistungsbedarf		AC 220–240 V ~ 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H)		400 x 339 x 686 mm
Gewicht (ca.)		10,8 kg
Zubehör		Plasmacluster Ion Generating Unit UZ-C90M, HEPA-Filter UZ-KIL8HF, Deo-Filter UZ-HG6DF, Befeuchtungsfilter UZ-KIL8MF







Einfache Bedienung











Stand: 03/21, Update: 08/21 | Art. UA-KIL80E-W

Alle Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. © Sharp Corporation. Alle Warenzeichen sind anerkannt. E&OE.

