

Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion

# UA-HG50E-L

Dank einzigartiger Plasmacluster-Ionentechnologie saubere und gesunde Luft



Mit positiv und negativ geladenen Ionen gehen die Sharp Luftreiniger mit Plasmacluster-Ionentechnologie sicher und auf natürlichem Weg gegen unliebsame und ungesunde Luftverschmutzungen vor. Zudem wird die statische Elektrizität reduziert. Das Gerät sammelt dank kraftvoller Luftansaugung, einzigartiger Zirkulation und der hocheffizienten Filter schnell und wirksam Staubpartikel, krankmachende Bakterien, Viren und Keime, aber auch störende Gerüche aus der Raumluft. So erhalten Sie kontinuierlich frische Luft.

Und der Clou: Bei besonders abgestandener Raumluft sorgt die „Ionendusche“ in 60 Minuten für eine intensive Luftreinigung – und eine merkbare Verbesserung schon nach kurzer Zeit.

Unsere Geräte können auch als Befeuchtungssysteme bei trockener Luft in Büro- oder Wohnräumen eingesetzt werden. Diese helfen dabei, die vorhandene Luftfeuchtigkeit im Raum zu erhalten und für ein Wohlfühlklima zu sorgen.

## Highlights

- Abtöten von Bakterien, Viren, Allergenen, Schimmelpilzen
- Entfernt Gerüche und elektrostatische Aufladungen
- Verbessert die Hautfeuchtigkeit durch integrierte Luftbefeuchtungsfunktion
- Effiziente Luftreinigung dank 3 Filterstufen und perfekte Luftzirkulation durch 20° Rückluftauslass
- Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus (6 Sensoren)
- Ionendusche-Modus/PCI-Spot-Modus
- 6 Modi und 2 Spezial-Modi
- Befeuchtungsleistung 600 ml/h
- Nutzfläche ca. 38 m<sup>2</sup>

**SHARP**  
Be Original.

# Technische Daten

| Modell                  |                          | UA-HG50E-L                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeines             | Ionisation               | Plasmacluster-Ionentechnologie (positive und negative Ionen)                                                                            |
|                         | PCI-/Ionenfunktion       | PCI / 7000                                                                                                                              |
|                         | Anzahl Modi              | 6 (intelligent/regnerisch/Pollen/max./med./niedrig) + 2 Spezial-Modi (Clean ION Shower, Spot Mode)                                      |
|                         | Filterstufen             | 3 (Vorfilter, GeruchsfILTER, HEPA-FILTER)                                                                                               |
|                         | Befeuchtungsleistung     | 600 ml/h                                                                                                                                |
|                         | Tankkapazität            | 2,5 l                                                                                                                                   |
|                         | Nutzfläche               | ca. 38 m <sup>2</sup>                                                                                                                   |
|                         | Luftstrom                | 60–306 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                |
|                         | Geräuschpegel            | 20–46 dB                                                                                                                                |
|                         | Stromverbrauch           | 6,5–33 W (Stand-by: 1,2 W)                                                                                                              |
|                         | Rücklufteinlass/-auslass | um 20° gebogen (rückseitig)                                                                                                             |
|                         | Farbe Kunststoffgehäuse  | Hellgrau                                                                                                                                |
|                         | Sensoren                 | PM2.5, Staubsensor zur automatischen Einstellung des Luftzugniveaus, Befeuchtungssensor, Temperatursensor, Lichtsensor, Bewegungssensor |
|                         | sonstiges                | Staubpegelanzeige, Timer-Funktion, Kindersicherung                                                                                      |
| Leistungsbedarf         |                          | AC 220–240 V ~ 50/60 Hz                                                                                                                 |
| Abmessungen (B x T x H) |                          | 345 x 262 x 631 mm                                                                                                                      |
| Gewicht (ca.)           |                          | 9,2 kg                                                                                                                                  |
| Zubehör                 |                          | HEPA-Filter UZ-HD4HF, Deo-Filter UZ-HG4DF, BefeuchtungsfILTER UZ-HG6MF                                                                  |



Integriertes Filtersystem



Einfache Bedienung



Stand: 02/21, Update: 08/21 | Art. UA-HG50E-L

Alle Marken-, Produkt- und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. © Sharp Corporation. Alle Warenzeichen sind anerkannt. E&OE.

**SHARP BUSINESS SYSTEMS**  
**DEUTSCHLAND GMBH**  
 Industriestraße 180, D-50999 Köln  
 Tel.: +49 2236 323 100  
 www.sharp.de

**SHARP**  
 Be Original.